

EXTRA DISPLAY



ON-FARM



IN FIELD



Affichage DEL pour garder le contrôle du poids des composants même à longue distance

CARACTÉRISTIQUES

- Graphique à barres intégré avec diodes électroluminescentes rouges, vertes et jaunes.
- Écran protégé de la lumière du soleil par un couvercle en métal
- Tous les indicateurs produits par Dinamica Generale peuvent se connecter à l'interface du WiBETTM grâce à un simple branchement plug & play via un câble série
- Interface utilisateur multilingue

BROCHURE

[Télécharger la brochure On-Farm en format PDF](#)

AVANTAGES

- Écran grande qualité, avec un affichage clairement visible dans toutes les conditions d'éclairage et quelles que soient les conditions météorologiques.
- Les DEL particulièrement efficaces n'ont pratiquement jamais besoin d'être remplacées et diminuent la consommation d'énergie
- Temps de configuration plus court
- Affichage de messages utiles pour les opérateurs

DONNÉES TECHNIQUES



LONGUEUR DU CÂBLE
10 m



DÉFINITION DE L'ÉCRAN
Plus de 30 mètres (100
pieds) *



PLAGE
0 - 999.999 f.s.



PROTECTION ENTRÉE
IP 65



DIMENSIONS DE L'ÉCRAN
60 mm (2,4 pouces) *



TYPE D'ÉCRAN
Panneau à matrice de
diodes
électroluminescentes



ALIMENTATION
9,5 – 32 V cc



**TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT**
-30 / +65°C (-22 / +150°F)



DIMENSIONS DU BOITIER
275 x 124 x 87 mm (10 x 4 x
3 pouces)

* Visibilité parfaite dans toutes les conditions météorologiques (ensoleillé, nuageux, pluvieux)

Installation

